


PRELOSA^{MR}


DOBLE HOLANDÉS / PAVIMENTOS




medidas axbxc 1 6X20X20 cm 2 8X20X20 cm

Patrón de instalación


25 pzas doble holandés



10 pzas doble holandés
31 pzas holandés



13 pzas doble holandés
22 pzas holandés



*Los patrones de instalación son únicamente inspiración. Es responsabilidad del instalador calcular y comprar la cantidad correcta del material.

DATOS TÉCNICOS

medidas 6 x 20 x 20cm axbxc	Uso	
Piezas por m ²	25 pzas	
Piezas por tarima	480 pzas	
Peso por pieza	4.93 kg	
Resistencia a la compresión	$f'c=250 \text{ kg/cm}^2$	$f'c=300 \text{ kg/cm}^2$
Resistencia a la abrasión	E máx. 0.30 cm ³ /cm ² R 0.10 cm ³ /cm ²	
Absorción máxima	E 9.00 % R 5.50 %	9.00% 5.50%
Norma	NMX-C-314-ONNCE-2014	

medidas 8 x 20 x 20cm axbxc	Uso	
Piezas por m ²	25 pzas	
Piezas por tarima	360 pzas	
Resistencia a la compresión	$f'c=300 \text{ kg/cm}^2$	$f'c=400 \text{ kg/cm}^2$
Resistencia a la abrasión	E máx. 0.30 cm ³ /cm ² R 0.10 cm ³ /cm ²	
Absorción máxima	E 9.00% R 5.00 %	7.00% 4.50%
Norma	NMX-C-314-ONNCE-20 14	

*E-Especificación bajo la NMX-C-314-ONNCE-2014

*R- resultado de las pruebas desarrolladas en el laboratorio de PRELOSA

PALETA DE COLORES

Colores de línea



Gris



Rojo



Arena



Café



Negro



Chocolate

*Las variaciones de tonos en los productos son propios de las características de los adoquines.

LAND
STEIN

CANTINO A SANTA ANA DEL CONDE 550
LOCALIDAD LOS LOPEZ
TEL. 477 740 60 00

WWW.PRELOSA.COM